


3 ans de Garantie
Sellerie non garantie
Made in France

**Poids Max
supporté :
160 kg**


Fiche produit en ligne

 NUMÉRO GTIN / UDI-DI
3760346101515

TABLE "OSTEO'PATTES"

Réf. TF1-4700

DESCRIPTION

La **Table ostéo animale "OSTÉO'PATTES" réf TF1-4700** a été conçue pour répondre aux attentes et besoin des ostéopathes animaliers.

Elle s'intègre facilement dans un espace réduit grâce à sa cinématique d'élévation verticale.

Conçue pour être simple à utiliser et facile à entretenir, la **Table ostéo animale "OSTÉO'PATTES" réf TF1-4700** est robuste, stable et sécurisante.

Son système de rails de guidage **Igus** garantit un coulissement silencieux et confortable sans à-coups.

La **Table ostéo animale "OSTÉO'PATTES" réf TF1-4700** est une table d'examen à hauteur variable par vérin électrique.

La montée et la descente de la table s'effectuent en actionnant un cadre de commande.

Le transport de la table est facilité par 4 roulettes escamotables.

L'option **réf TF1-4710 BARRIERE DE PROTECTION ANTI CHUTE** vous permettra de sécuriser la table et l'animal.

Matériels conformes aux normes CE

Garantie 3 ans pour la structure mécanique
 Garantie 1 an pour les accessoires

Revêtement : NON Garantie

**COLORIS : REVETEMENT CAOUTCHOUC
 UNIQUEMENT EN NOIR**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur min. : **40 cm**
Hauteur max. : **92 cm**
Longueur : **1,70 m**
Largeur 70 cm
Poids : **84 kg**

Montée à la verticale par glissières sans déport
Poids maxi supporté : 160 kg

Table adaptée pour supporter le poids d'un animal de compagnie (chien, chat, N.A.C.)

ATTENTION :

cette table n'est pas une table de toilettage ni une table de soin vétérinaire

- 4 patins réglables pour inégalités du sol
- 4 roulettes escamotables par pédale
- Châssis mécano soudé (tube acier)
- Cadre de commande de montée/descente symétrique

Finition : **peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C**

Plan et barrière latérale antichute recouverts d'un revêtement caoutchouc anti glisse (facile à nettoyer)

Motorisation : Force : 7 000 N – 230 V – 50 Hz

Vitesse Ultra Rapide : **14 mm/s**

Consommation : **1,5 A – 350 W**

Commandé par cadre de commande à pression d'air pour une sécurité optimale

SELLERIE

MOUSSE

Revêtement anti dérapant
CAOUTCHOUC Noir

COLORIS DU CHÂSSIS

Coloris Blanc époxy
(RAL 9003)



Option TF1.GR – couleur
Gris Foncé (RAL 7012)



OPTIONS PROPOSÉES

TF1-4710 BARRIERE "ANTI CHUTE"

Option châssis – réf TF1.GR Gris foncé (Ral 7012)