



BARRES PARALLELES PLANCHER LONG 4M

Réf. DF1-1068

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE :



**SCANNEZ ET ACCÉDEZ
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS**

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100235

Matériels conformes aux normes CE
Garantie 3 ans

DESCRIPTION

Les Barres Parallèles Plancher long 4 m réf DF1-1068 sont spécialement conçues pour la rééducation de la marche. Elles sont couramment utilisées dans les centres de rééducation fonctionnelle et les services de kinésithérapie des hôpitaux, permettant aux patients de se déplacer en toute sécurité.

Le plancher des barres, avec sa pente douce, facilite l'accès en fauteuil roulant.

De plus, les barres sont réglables pour s'adapter à chaque patient et aux besoins des praticiens.

Le revêtement antidérapant du plancher assure une sécurité accrue et une meilleure adhérence pour les patients. Le réglage et le serrage des barres sont simplifiés grâce à des boutons de serrage.

Les Barres Parallèles Plancher long 4 m réf DF1-1068 sont d'excellents supports pour l'aide à la marche.

1 Plancher bois médium recouvert d'un revêtement caoutchouc anti dérapant.

1 plancher mécano soudé avec 4 supports de poutre de pieds, doté d'une tôle pente douce de chaque côté

4 Pieds de poutre + bagues Nylon fixés sur le châssis par des vis

1 barre parallèle réglable en hauteur

1 barre parallèle réglable en hauteur et profondeur (pour réglage écartement intérieur des barres)

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions au sol : 4 m x 0,60 m

Plancher : 1 partie

Accès : 1 pente d'accès à chaque extrémité du plancher

Passage intérieur : De 35 cm à 57 cm

Poids total : 95 kg

Poids maxi supporté : 130 kg

Passage fauteuil roulant entre barre : 57 cm

Réglage de la largeur de barres : De 35 cm à 75 cm

Réglage de la hauteur de barres : De +75 cm à +1,15 m

Réglage Barre Gauche : 1 barre réglable en hauteur (de +75 cm à 1,15 m)

Réglage Barre Droite : 1 barre réglable en hauteur (de +75 cm à 1,15 m)



Réglage en profondeur/largeur : De 35 cm à 75 cm de large

Plancher recouvert de revêtement antidérapant caoutchouc

Facilité de montage/démontage des barres parallèles

Les supports verticaux des barres parallèles sont fixés par boulonnerie au plancher

Finition : poudre époxy blanche cuite au four à 200° C

Pièces coulissantes : finition chromée

Serrage par bouton de serrage.

