



TABLE DE BOBATH ELECTRIQUE à dossier (2 m X 1 m)

Réf. TF1-3900

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE :



SCANNEZ ET ACCÉDEZ
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346101409

Préfixe GTIN : 376034610

BASIC UDI-DI : 37603461TF1-39003N

Matériels conformes aux normes CE
Garantie 3 ans pour la structure mécanique
Garantie 1 an sur les accessoires

DESCRIPTION

La **Table de Bobath électrique + tête relevable réf TF1-3900** est un modèle incontournable dans l'univers de la rééducation fonctionnelle. Présente dans de nombreux services de rééducation, elle offre un espace de travail et de confort adapté pour la rééducation des patients cérébrolésés.

Adaptée aussi bien pour les adultes que pour les enfants, cette table est équipée d'une tête inclinable, ajustable grâce à des tiges. Il suffit d'actionner la manette pour débloquent les deux tiges de réglage et ajuster l'inclinaison selon la position assise du patient, optimisant ainsi son confort.

Cette version électrique permet un réglage confortable de la hauteur. De plus, en position basse extrême, la table est facilement mobile grâce à ses quatre roulettes intégrées au châssis.

La **Table de Bobath électrique (2 m x 1 m) réf TF1-3900** peut accueillir des coussins et des accessoires pour la pratique d'exercices. Son châssis supérieur et son piétement sont renforcés par des tubes et des cadres mécano-soudés.

Cette table est conçue pour accueillir à la fois un patient et un praticien.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur max. : 0,81 m

Longueur : Plan : 1,50 m / Dossier : 0,50 m

Largeur : 2,00 m

Poids : 140 kg

Poids supporté : 200 kg

Rigidité MAXIMUM du châssis

Montée avec déport de 22 cm

CHÂSSIS 1 PLAN + 1 DOSSIER RELEVABLE :

1 plan capitonné 1,50 m x 1,00 m fixés sur le cadre mécano-soudé

1 dossier relevable de 0° à + 55° par blocage mécanique

6 patins réglables pour inégalités du sol

4 roulettes permettent de faire rouler la table lorsque celle-ci est en position basse

Châssis mécano soudé (tube acier)

Finition : peinture poudre époxy blanche cuite au four à 200°C

Motorisation de la Montée/descente :

Force : 6000 N - 230 V - 50 Hz


















Vitesse Ultra Rapide : 22 mm/s

Consommation : 1,5 A - 350 W

Commandé par cadre de commande à pression d'air




COULEURS DISPONIBLES

 CLAY (2026)	 CELESTIAL (2026)	 MONICA (2026)	 SHALE (2026)	 ZINC (2026)	 DAPHNE (2026)	 DOMINO (2026)
 PENNY (2026)	 STOPSIGN (2026)	 SPROUT (2026)	 CALAMINE (2026)	 TIGER (2026)	 STRING (2026)	 MIDDLETON (2026)
 BAHAMAS (2026)	 RADIANT (2026)	 PURE WHITE (2026)	<p>Les couleurs affichées à l'écran sont indicatives et non contractuelles. Il peut y avoir une différence entre les couleurs de votre écran (ordinateur, tablette, smartphone) en fonction des réglages (luminosité, contraste, etc.) et les couleurs réelles du skaï.</p>			

SELLERIE

- Sellerie Tendue sans couture
Le revêtement skaï est tendu et agrafé sous le plan



MOUSSE

- Mousse Dure 4 cm - 70 kg/m³

