



BARRES PARALLELES PLANCHER LONG 6M

CONFIGURER VOTRE TABLE SUR MESURE :



Réf. DF1-1069B

**SCANNEZ ET ACCÉDEZ
RAPIDEMENT A TOUTES LES INFOS**

Numéro GTIN/UDI-DI : 3760346100228

Matériels conformes aux normes CE
Garantie 3 ans

DESCRIPTION

Les Barres Parallèles Plancher long 6 m réf DF1-1069 sont spécialement conçues pour la rééducation de la marche. Elles sont couramment utilisées dans les centres de rééducation fonctionnelle et les services de kinésithérapie des hôpitaux, permettant aux patients de se déplacer en toute sécurité.

Le plancher des barres, avec sa pente douce, facilite l'accès en fauteuil roulant. De plus, les barres sont réglables pour s'adapter à chaque patient et aux besoins des praticiens.

Le revêtement antidérapant du plancher assure une sécurité accrue et une meilleure adhérence pour les patients. Le châssis du plancher est constitué de deux plans reliés par des vis.

Le réglage et le serrage des barres sont simplifiés grâce à des boutons de serrage.

Les Barres Parallèles Plancher long 6 m réf DF1-1069 sont d'excellents supports pour l'aide à la marche.

1+1 planchers mécano soudé joints (avec supports de poutre de pieds, doté de tôle pente douce de chaque côté)

1+1 Planchers bois médium recouvert d'un revêtement caoutchouc anti dérapant

8 Pieds de poutre + bagues Nylon fixés sur le châssis par des vis

2 barres parallèles réglables en hauteur (2x long 3m)

2 barres parallèles réglables en hauteur et profondeur (pour réglage écartement intérieur des barres) (2x long 3m)

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions au sol : 6 m x 0,60 m

Plancher : Composé de 2 châssis planchers raccordés par boulonnerie.

Accès : Une pente d'accès est présente à chaque extrémité du plancher.

Passage intérieur : La largeur intérieure varie de 35 cm à 57 cm.

Poids total : 115 kg.

Poids maxi supporté : 130 kg par plancher

Passage pour fauteuil roulant entre les barres : 57 cm.

Réglage de la largeur des barres : De 35 cm à 75 cm.

Réglage de la hauteur des barres : De +75 cm à +1,15 m.

Réglage des barres gauches : Deux barres réglables en hauteur (de +75 cm à 1,15 m).



Réglage des barres droites : Deux barres réglables en hauteur (de +75 cm à 1,15 m).

Réglage en profondeur/largeur : De 35 cm à 75 cm de large.

Planchers recouverts de revêtement antidérapant en caoutchouc.

Facilité de montage/démontage des barres parallèles.

Supports verticaux des barres parallèles fixés par boulonnerie au plancher.

Finition : Revêtement en poudre époxy blanche, cuit au four à 200°C.

Pièces coulissantes : Finition chromée.

Serrage des barres par bouton de serrage.

